



Aufbauanleitung Agility Soft-Reifen

Der **Agility-Reifen** ist eines dieser Hindernisse, bei dem der Hund durch einen Reifen springen muss. Der Reifen besteht typischerweise aus einem leichten, aber stabilen Material und ist in einer Kreisform angeordnet. Die Größe des Reifens kann je nach Hund und Trainingsniveau variieren. Im Wettkampf müssen die Hunde durch den Reifen springen, ohne ihn zu berühren

oder zu beschädigen. Die Aufgabe für den Hund besteht darin, in der richtigen Geschwindigkeit und mit der richtigen Technik durch den Reifen zu springen, um Zeit zu sparen und Fehler zu vermeiden.

Die Hundeführer geben durch ihre Kommandos und Körperhaltung dem Hund die nötigen Hinweise, um korrekt durch den Reifen zu springen.



Sie erhalten 1 Paket:

Basis aus Metall, verschiedene Teile
Diverse Kleinteile, Schrauben, Inbusschlüssel etc.
2 x Ring-Bögen

Tipp: Der Aufbau geht einfacher im Team

1. Das Untergestell aus Metall auf den Boden legen und zuerst die beiden Ausleger mit der Bodenstange verschrauben. Danach die beiden Seitenstangen auf das Gewinde aufschrauben.





2. Schrauben Sie die 2 blauen Verbindungsteile an jeweils ein Hälfte des Reifens.



3. Stecken Sie die 2 grauen Klemmen auf die Seitenstangen und machen Sie sie auf der korrektn Höhe fest.



4. Danach die beiden halben Reifen auf die Stange aufstecken.

Nun ist der Agility Soft-Reifen fertig aufgebaut und kann überall verwendet werden, auf Rasen, Hartplätzen oder auch in der Halle.

